

STOP UNO

Sistemi per l'isolamento acustico contro i rumori da calpestio



PROFILO



scheda tecnica

DATI TECNICI

caratteristiche	UM	5 mm	10 mm
dimensioni rotolo	m	1.50 x 100	1.50 x 40
spessore	mm	5	10
densità polietilene espanso reticolato	kg/m ³	30	30
peso totale	kg/m ²	0.15	0.30
rigidità dinamica s'	MN/m ²	60	32
miglioramento al calpestio (ΔL_{nw})	dB	25	28
conduttività termica λ			
polietilene espanso reticolato	W/mK	0.0372	0.0372

IMBALLI

imballi	5 mm	10 mm
misure rotolo (m)	1.50 x 100	1.50 x 40
m ² rotolo	150	60
rotoli per confezione	1	1

DESCRIZIONE PRODOTTO

STOP UNO è costituito da polietilene espanso reticolato, a celle chiuse. Questo prodotto garantisce elevate caratteristiche d'isolamento acustico e termico, mantenendo le sue prestazioni nel tempo.

VOCE DI CAPITOLATO

Lo strato ammortizzante sarà costituito da prodotto in rotolo realizzato con schiume di resine poliolfeniche, reticolate ed espanso a cellula chiusa.